FA 30 800 15

K-S.one

100 kg

1



HS CODE
56090090
CARTON SIZE / PCS.
60 x 40 x 24 / 12
AET N°2777/10960-02/E01-01
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MODULE D FI14/14003.02
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland

KRATOS SAFETY - 689 Chemin du Buclay - 38540 Heyrieux – FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27/ Fax : +33 (0)4 72 48 58 32 / www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

REF.	**FA 30 800 15**
LG. / **KG**	1.25 m / 1.5 m (connector included) Max. 100 KG
CE	EN 355:2002
MAT.	45 mm PES
	35 mm
	STEEL FA 50 101 17 / FA 50 207 55
	NO
+	PPE-R 11.063
Kg	1.58 KG

Largeur de l'absorbeur d'énergie
Width of the energy absorber
Ancho del absorbedor de energía
Larghezza del assorbitore di energia
Breite des Falldämpfers

Matière connecteur haut / connecteur bas
Material of top connector / bottom connector
Material conector alto / conector bajo
Materiale connettore alto / connettore basso
Material oberes / unteres Verbindungselement

Ouverture
Gate opening
Apertura
Apertura
Öffnung

LG.
KG

Longueur Poids maxi utilisateur
Length Max. user weight
Longitud Peso máximo del usuario
Lunghezza Peso Max. dell'utente
Länge Höchstgewicht des Benutzers

Homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives
Approved for work near sharp edges
Homologado para trabajo cerca de aristas vivas
Omologato per lavoro in prossimità di spigoli vivi
Zugelassen für Arbeiten in der Nähe scharfer Kanten